

Inhaltsverzeichnis

Download und install

PreRequisites

herunterladen, konfigurieren und kompilieren

.....

.....

.....

3

3

4

Trusted Platform Module

Der TPM Chip ist praktisch eine erweiterte SmartCard. Warum also nicht den TPM benutzen zum speichern der privaten Keys für z.B. SSH oder TLS Zertifikate oder für die HDD Verschlüsselung mit [LUKS](#)?

Andreas Fuchs erklärt das am 36c3 in einem halbstündigen Vortrag.

"Don't ask what you can do for TPMs, Ask what TPMs can do for you" [Hacking \(with\) a TPM](#)

TPM2 Software Community Homepage: tpm2-software.github.io

Download und install

PreRequisites

```
sudo apt -y install \
  autoconf-archive \
  libcmocka0 \
  libcmocka-dev \
  procps \
  iproute2 \
  build-essential \
  git \
  pkg-config \
  gcc \
  libtool \
  automake \
  libssl-dev \
  uthash-dev \
  autoconf \
  doxygen \
  libjson-c-dev \
  libini-config-dev \
  libcurl4-openssl-dev \
  uuid-dev \
  qrencode \
  libltdl-dev
```

Es kann sein, dass das Paket bei euch auch uuid-dev statt libuuid-dev heisst. Ich habe es oben mal so angepasst. libqrencode wurde bei mir auch nicht gefunden, ich hab's durch qrencode ersetzt.

Fehler habe ich bekommen, weil `-enable-pymouth` als Option nicht erkannt wurde. Und die ManPages wurden nicht installiert, weil das Paket ... nicht installiert ist.

Dann kommen Warnungen wegen OpenSSL 3.0 `RAS_free`, `EC_KEY_free`, `ENGINE_by_id`, `ENGINE_init`, `ENGINE_get_name`, `ENGINE_ctrl`, `EVP_MD_CTX_md`, ... is deprecated

herunterladen, konfigurieren und kompilieren

```
sudo chmod go+rw /dev/tpmrm0
for i in tss tss-engine pkcs11 totp tools; do
git clone --depth=1 \
https://github.com/tpm2-software/tpm2- $\{i\}$ .git \
&& pushd tpm2- $\{i\}$  \
&& ./bootstrap \
&& ./configure --enable-plymouth --sysconfdir=/etc \
&& make -j$(nproc) \
&& sudo make -j install \
&& popd
done
tpm2_getcap properties-fixed
```

From:

<https://aha-it.ch/wiki/> - AHa-IT

Permanent link:

<https://aha-it.ch/wiki/lx/tpm?rev=1667936282>

Last update: **08.11.2022 19:38**

